

WAGI ACA i ACZ

- wysoka dokładność ważenia
- bardzo dobra czytelność wskazań
- podświetlanie wskazań
- automatyczna kalibracja wewnętrznym wzorcem
- RS232C i USB_B do drukarki, etykieciarki, skanera lub komputera



Wagi laboratoryjne serii ACA i ACZ przeznaczone są do stosowania w laboratoriach, aptekach, zakładach jubilerskich i instytutach badawczych, gdzie wymagana jest wysoka dokładność pomiaru.



kalibracja zewn.



kalibracja wewn.



zgodność z GLP



data/godzina



konfiguracja
wydruków



liczenie sztuk



procenty



sumowanie



inne jednostki



wybór szybkości
ważenia



progi/selekcja



masa max



masa min



pamięć Alibi



ważenie zwierząt



pomiar gęstości



pomiar siły



receptury



statystyka

Opcje na zamówienie



Podwieszanie
ważonej masy



Klosz osłaniający
szalkę





Szklana zabudowa
szalki



Zestaw Hydro ACA

- haczyk do podwieszania ważonej masy
- przeźroczysty klosz osłaniający szalkę
- szklana zabudowa osłaniająca szalkę
- zestaw Hydro ACA do pomiaru gęstości ciał stałych i cieczy
- interfejsy LAN albo Wi-Fi do pracy z komputerem
- złącze do skanera (RS232C+zasilanie)
- programy komputerowe : Statystyka^{gratis}, Komunikacja^{gratis} - zapis do pliku, ProCell - eksport do Excela



Wagi z możliwością legalizacji

M

Dane techniczne

Wagi z kalibracją wewn.	ACA220	ACA320	ACA520	ACA620	ACA820	ACA1000	ACA2200	ACA3200	ACA4200	ACA6200
Wagi bez kalibracji wewn.	ACZ220	ACZ320	ACZ520	ACZ620	ACZ820	ACZ1020	ACZ2200	ACZ3200	ACZ4200	ACZ6200
Obciążenie (Max)	220g	320g	520g	620g	820g	1020g	2200g	3200g	4200g	6200g
Działka odczytowa (d)	0,001g	0,001g	0,001g	0,001g	0,001g	0,001g	0,01g	0,01g	0,01g	0,01g
Działka legalizacyjna (e)	0,01g	0,01g	0,01g	0,01g	0,01g	0,01g	0,1g	0,1g	0,1g	0,1g
Zakres tarowania	-220g	-320g	-520g	-620g	-820g	-1020g	-2200g	-3200g	-4200g	-6200g
Klasa dokładności	II									
Powtarzalność	0,001g						0,01g		0,02g	
Liniowość	± 0,002g						± 0,02g		± 0,02g	
Temperatura pracy	+10 ÷ +40°C									
Czas ważenia	<3s									
Wymiar szalki	115mm						165x165mm		180x180mm	
Wyświetlacz	LCD wysokość cyfr 18mm									
Gabaryty (z nóżkami)	231x345x97mm									
Interfejsy	RS232, USB-B					opcje: LAN albo Wi-Fi				
Jednostki masy	mg, g, kg, ct, lb, oz, ozt, gr, dwt									
Zasilanie	~230V 50Hz 9VA / =12V 1,2A									
Masa wagi	4kg									
Zalecany wzorzec masy	F2 200g		F1 500g			E2 1000g		F2 2000g		F1 5000g